

樹脂洗浄剤 準水系洗浄剤

— ファインソル WP-200 —

消防法 特化則 有機規則 PRTR 制度 非該当

■特 徴

①消防法に非該当

- ・引火点を持たないため、火気による事故の心配が少なく安心してご使用いただけます。
- ・指定数量を気にせず、危険物倉庫を使用する必要がありません。

②低臭タイプ

- ・低臭であり作業環境改善につながります。

③各種溶剤から代替しやすい

- ・引火点を持たないため、塩素系や臭素系溶剤などの不燃性溶剤の代替品に最適です※。
- 水系洗浄剤、シンナー類等の代替品として使用可能です。※蒸気洗浄には使用できません。

④超音波洗浄機との併用

- ・超音波洗浄機(28~40KHz 付近)と併用すると洗浄効果が高まります。

⑤汚れをワークから剥がしとって落とすタイプの洗浄剤です。

■洗浄対象

洗浄対象物	インク	塗 料	接着剤	樹 脂	フラックス	油 脂
洗浄可否	◎	◎	○	○	○	○

◎：洗浄に向く ○：洗浄可能 ×：洗浄不可

■グレード

項 目	外 観	沸 点 (℃)	引火点 (℃)
数 値	無色透明	100 以上	な し

■適用法令

項 目	消防法	有機規則	特化則	化管法 (PRTR 制度)
規 格	非該当	非該当	非該当	非該当

■本製品にすると下記の義務から解放されます(一例)

有機溶剤中毒予防規則

●年2回の健康診断

6ヶ月以内ごとに1回、健康診断を実施します。

●作業環境測定の実施

6ヶ月以内ごとに1回、作業環境測定士による作業環境測定を実施し、測定および評価の記録を3年間保存します。

化管法 (PRTR 制度)

●指定物質を使用・製造合わせて年間基準重量以上取り扱う事業所で、指定の業種と従業員数以上に該当する場合に対象となります。都道府県を經由して国に、指定物質の排出量・移動量を事業所ごとに届け出ることが必要です。

■荷姿

石油缶 10 KG

※ご使用の際には弊社発行の製品安全データシート (SDS) をご参照いたします。

製造元



Sankyo Chemical Co., LTD.

三協化学株式会社

<https://www.sankyo-chem.com/>

本社 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁四丁目 68 番地

TEL.052-931-3111 FAX.052-931-0976

東京事業所 TEL.03-5289-4777 FAX.03-5289-9088

大阪事業所 TEL.06-6203-7277 FAX.06-6231-6166

九州事業所 TEL.092-686-8898 FAX.092-686-8761



販売店