


キズ・サビ・汚れを寄せつけない透明な盾



ガードピール

GUARDPEEL



環境対応型製品

有機則・特化則非該当

製品の動画は
こちら



サビ・汚れ・キズ防止に

素材と密着するため、サビや汚れ・キズを防止します。



柔軟性があり、剥がしやすい

ゴムのような柔軟性のあるコーティング剤で、簡単に剥がせます。



高耐候性・高耐久の為、屋外 OK

耐候性が高く、屋外で使用できます。最高2年耐久性があります。

※当社試験方法による



SANKYO CHEMICAL
三協化学株式会社

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁4-68
TEL:052-931-3111 FAX:052-931-0976

コーティング効果


防錆効果

錆びさせたくないものに塗れば、錆の発生を防止できます



防汚効果

汚れやすい箇所に予め塗っておいて汚れたら剥がすだけ



使用方法

対象箇所に刷毛で適量塗布してください。
第一石油類タイプであれば、塗布後 10-30 分後、
第二石油類タイプであれば、塗布後 30-60 分後に
乾き、コーティング膜が形成されます。

薄く塗りすぎると、剥がす際にコーティング膜が
千切れやすくなります。
厚塗りをしたい場合は、一度目の塗布が乾いてから
再塗布してください。
※ワークが大きい場合は、スプレー塗布も可能です。
別途専用の希釈液を使用して、希釈してください。

用途

- ・ 金型の防錆
- ・ 製品の防錆、汚れ付着防止
- ・ 設備の保護（塗料、油脂類、インキ等から）
- ・ 塗装治具の保護（マスキング）
- ・ アスファルト、コンクリートの付着防止
- ・ 防錆フィルム、防錆油の代替
- ・ 窓ガラスの保護

グレード・仕様



グレード名	消防法	法規	カラー	荷姿	メーカー希望小売価格
ガードピール 1st	第一石油類	有機則 特化則 非該当	● 半透明	0.8kg	12,400 円
ガードピール 2nd	第二石油類		○ 白	13kg	45,500 円
ガードピール専用シンナー	第二石油類		● 透明	1L	6,000 円
			—	16L	22,400 円

※白・半透明は屋内・屋外で使用可能、透明は屋内専用です。